

一款使用方便、应用广泛的救援速查自控器

沃克曼救援速差自控器利用现有的三脚架销搭建成完整的支架，从而大大降低其组件遭到损坏或安装错位的可能。通过提拉和旋转即可轻松激活它的坠落防护/检索模式旋钮。该设备常被用作密闭空间系统的组件以及用作标准自动收缩带。

- 安装及使用极为简便，即使毫无经验的新用户也可轻松掌握。
- 较同类产品重量轻，体积小。
- 可广泛应用于OGP行业、建筑、公共事业和其他密闭空间场景中。
- 扫描产品标签上的二维码，可即时查看安装视频和其他产品信息。

优势与特点

- 载人重量高达400磅
- 不锈钢钢丝绳直径5毫米
- 整体安装支架
- 不同颜色编码的开关轻松激活检索机制
- 不锈钢手提把手符合人体工程学，并可用作锚间连接点（锚间强度>5千磅）
- 内置减震器
- 铝制外壳十分坚固，保险杠由热塑性塑料制成
- 自锁旋转安全钩与负载指示器
- 可装载，折叠手摇曲柄
- 支持RFID
- 符合GB24544-2009、OSHA和ANSI Z359.14等标准

产品规格

- 净重：16.3kg（包含支架）
- 绳长：15米
- 手摇曲柄材料：碳钢镀锌
- 外壳材料：铸铝
- 齿轮传动比：5:1
- 最大自由落体距离：2英尺（1.6米）
- 最大减速距离：54英寸（1.4米）
- 最大制动力：6千牛
- 最大制动距离：2米

订购信息

产品编号	产品名称	产品描述/主要特点
10158194	沃克曼救援速差自控器	不锈钢钢绳，15米长，卷扬和速差自控双功能

如需符合OSHA和ANSI标准的产品，请咨询MSA。



梅思安沃克曼救援速差自控器具有完整的双向收回能力，可提供快速、简单和直观的坠落防护。它不仅可中止坠落，其收回能力还能够使坠落中的工人上升或下降到一个安全的位置。沃克曼救援速差自控器除了具备沃克曼系列产品特有的耐用、经济等优点，它还能够进行快速安装和设置，特别适合一些把时间和易用性作为优先考虑因素的应用场景。此外，沃克曼救援速差自控器还是一个独立的可伸缩的装置，因为它的手提把手可以被用作锚点连接件。



关注梅思安官方微信
更多信息等着您

中国营销总部
地址：上海遵义路107号安泰大厦405
邮编：200051
总机：021-6237 5878
传真：021-6237 5579

客户服务热线：4006-090-888
拨打热线，即可联通MSA各办事处的客服人员。

梅思安(中国)安全设备有限公司
地址：苏州工业园区兴浦路瑞恩巷8号
邮编：215126
总机：0512-6289 8880
传真：0512-6295 2853